

## BEEM - Android XMPP - Feature #184

### Utiliser des JID a la configuration de compte

06/22/2009 05:54 PM - Frédéric Barthéléry

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	06/22/2009
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	06/29/2009
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>	User Interface	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	0.1		

#### Description

Afin de simplifier la configuration d'un compte, il vaudrait mieux utiliser un champ JID au lieu de username sur la page Account de l'activité Settings. Ce champ contiendrait le jid complet sous la forme username@domain . Le domain est généralement le nom de domaine du serveur auquel on se connecte, le port par défaut est le 5222.

L'onglet XMPP contiendrait dans ce cas, une case a cocher indiquant "Utiliser un nom d'hôte et un port personnalisé" (ou un truc du genre) et les champs qu'il contient surchargerait les paramètres par défaut.

L'activité de création de compte devra elle aussi prendre ses changements en compte, et donc demander à l'utilisateur un jid pour créer son compte. Dans un premier temps, on utilisera donc toujours les paramètres par défaut pour la création de compte.

#### History

##### #1 - 09/14/2009 04:32 PM - Frédéric Barthéléry

- Status changed from New to Resolved

C'est ce qu'on a dans la version que j'utilise. L'onglet compte prend le JID et l'onglet xmpp est utilisé que si on remplit le champ serveur (à vérifier)

##### #2 - 09/27/2009 12:16 AM - Nikita Kozlov

- % Done changed from 0 to 100

##### #3 - 10/19/2009 11:23 PM - Frédéric Barthéléry

- Status changed from Resolved to Closed